

M4NS/ M4YS

DIN W48 H24mm. W72 H36mm Мультиметр с питанием от токовой петли

-Особенности

- Питание от токовой петли
- Измеряемый ток на входе :DC4-20mA
- Отображаемый диапазон -1999-9999
- Функция масштабирования
- Установка десятичной точки
- Установка коррекции мин/мак уровня
- Отображение пикового значения
- Изменяемое время отображения пикового значения
- Цикл отображения
(выбираемый 0.5сек/1сек/2сек/3сек/4сек/5сек)
- Функция отображения ошибки



КОД ЗАКАЗА

M	4	N	S	-	N	A	
					вход		A DC4-20mA
					Питание		N Питание от токовой петли
					Масштабируемый		S Масштабируемый
					Размер		N DINW48xH24mm
					Кол-во знаков		Y DINW72xH36mm
					Серия		4 4 знака
							M Мультиметр

-Характеристики

Модель	M4NS-NA	M4YS-NA
Вход	DC4-20mA	
Питание	Токовая петля	
Потребление	-----	
Дисплей	7 сегментный LED светодиодный (4 цифры)	
Высота цифры	9mm	14.2mm
Точность дисплея	0.3% полного масштаба ± 1 цифра	
Цикл перекл. дисплея	выбираемый 0.5сек/1сек/2сек/3сек/4сек/5сек	
Отображаемый диапа.	-1999-9999	
Установка	Кнопки на лицевой панели	
Перегрузка по входу	150%	
Самодиагностика	Функция отображения ошибки (NNNN/LLLL)	
Рабочая температура	-10 ~50 C	
Температура хранения	-25 ~66 °C	
Влажность	35~85%RH	
Вес	46гр	88гр

Autonics