



Характеристики компактных мотор-редукторов INNORED MC

Модель мотора	Мощность, Вт	Скорость, об/мин	Тип редуктора	Габариты	Передаточное число, i	Выходной вал		Выходная скорость, об/мин	Крутящий момент, Нм
						Тип	Размер, мм		
MC5IK40	40	1350	Червячный	IRW030 IRW040	5..100	Полый	14 18	270..13,5	1,42..28,4
			Цилиндрический	4GN: 80x80 5GN: 90x90	3..200	Выступающий	12	450..6,75	0,85..56,8
			Цилиндро-конический	4GN: 80x80 5GN: 90x90	3..180	Выступающий Полый	15 17	450..7,5	0,85..51
MC5IK60	60	1350	Червячный	IRW030 IRW040	5..100	Полый	14 18	270..13,5	2,32..46,4
			Цилиндрический	4GN: 80x80 5GN: 90x90	3..200	Выступающий	12 15	450..6,75	1,4..92,8
			Цилиндро-конический	4GN: 80x80 5GN: 90x90	3..180	Выступающий Полый	15 17	450..7,5	1,4..83,5
MC5IK90	90	1350	Червячный	IRW030 IRW040	5..100	Полый	14 18	270..13,5	3,12..62,5
			Цилиндрический	4GN: 80x80 5GN: 90x90	3..200	Выступающий	15	450..6,75	1,87..125
			Цилиндро-конический	4GN: 80x80 5GN: 90x90	3..180	Выступающий Полый	15 17	450..7,5	1,87..112