

23.03.2020

Преобразователь частоты **Lenze / AC Tech** (США)

Серия SMD - пи - регулирование, индикация частоты

Функции:

- простое регулирование скорости
- разгон
- торможение
- реверсирование

Рабочие режимы: управление по U/f (линейное или квадратичное)

Надежность:

- перегрузочная способность: выдерживает перегрузку **150 % In** в течение 60 секунд
- позволяет работать с двигателями большей номинальной мощности при меньшей перегрузке



Модель	Номинальная мощность двигателя, кВт	Вес (кг)	Цена (рубли) с НДС
~ 230 V 1ph			
ESMD251X2SFA	0,25	0.5	12300
ESMD371X2SFA	0,37	0.5	14500
ESMD551X2SFA	0,55	0.6	15400
ESMD751X2SFA	0,75	0.6	16300
ESMD152X2SFA	1,50	1.2	21900
ESMD222X2SFA	2,20	1.4	23900
~ 400 V 3ph			
ESMD371L4TXA	0,37	0.6	21400
ESMD751L4TXA	0,75	0.9	23000
ESMD112L4TXA	1,10	1.0	24800
ESMD152L4TXA	1,50	1.4	26600
ESMD222L4TXA	2,20	1.4	29000
ESMD302L4TXA	3,00	2.0	32600
ESMD402L4TXA	4,00	2.0	35000
ESMD552L4TXA	5,50	2.0	45300
ESMD752L4TXA	7,50	3.2	54200
ESMD113L4TXA	11,00	3.2	64000
ESMD153L4TXA	15,00	6.4	96700
ESMD183L4TXA	18,50	6.4	108700
ESMD223L4TXA	22,00	6.4	126200
Опции			
Модель			Цена (рубли) с НДС
EPM-модуль LENZE ESMD01BP			660
EPM-программатор LENZE EEPM1RA			26300
Выносная клавиатура LENZE ESMD01KP защита IP65 (2м кабель в комплекте)			7200
Регулятор (потенциометр+ручка+шкала)			2600

Цены указаны в рублях, на условиях со склада в Москве, включая НДС.

В НАШЕМ АССОРТИМЕНТЕ ТАКЖЕ ПРЕДСТАВЛЕНЫ:

INNOVARI (Италия) червячные, цилиндрические и насадные мотор-редукторы

LENZE –ACTECH (Германия-США) сервоприводы.

Baumer Electric (Швейцария) – датчики индуктивные, оптические, емкостные, ультразвуковые, лазерные измерители расстояний, сканеры габаритных размеров, датчики цвета, инкрементальные и абсолютные энкодеры.

Autonics (Корея) – экономичные по цене, но очень надежные датчики – индуктивные, емкостные, оптические, давления, температуры, энкодеры, счетчики, таймеры, температурные контроллеры, мультиметры, шаговые двигатели.

Hubner (Германия) –ударопрочные и вибростойкие энкодеры.