

Преобразователь частоты **INNOVERT** в защищенном корпусе с встроенным потенциометром



- пыле-влагозащищенный корпус IP54
- монтаж без шкафа
- встроенный ПИД-регулятор
- 15 фиксированных скоростей, 4 дискретных программируемых входа, аналоговый масштабируемый вход 0-10V или 0-20mA, релейный выход, встроенный порт RS-485

Опция

Переходная пластина для крепления преобразователя на клеммную коробку электродвигателя



H0-ZA1 – 640 руб.
H0-ZA2 – 750 руб.

Модель	Класс защиты	Номинальная мощность двигателя, кВт	Ток, А	Цена (рубли) с НДС
220 В, 1 фаза				
IPD251P21B-VR	IP54	0,25	1,5	12 900
IPD401P21B-VR		0,4	2,5	12 900
IPD551P21B-VR		0,55	3,5	12 900
IPD751P21B-VR		0,75	5	13 200
IPD112P21B-VR		1,1	6	13 800
IPD152P21B-VR		1,5	7	13 900
IPD222P21B-VR		2,2	11	16 900
380 В, 3 фазы				
IPD401P43B-VR	IP54	0,4	1,5	16 500
IPD551P43B-VR		0,55	2	16 800
IPD751P43B-VR		0,75	2,7	16 900
IPD112P43B-VR		1,1	3	17 400
IPD152P43B-VR		1,5	4	18 000
IPD222P43B-VR		2,2	5	19 000
IPD302P43B-VR		3	6,8	24 800
IPD402P43B-VR		4	8,6	25 400
IPD552P43B-VR		5,5	12,5	30 700
IPD752P43B-VR		7,5	17,5	38 100
IPD113P43B-VR		11	24	45 900
IPD153P43B-VR		15	33	66 200
IPD183P43B-VR		18,5	40	73 600
IPD223P43B-VR		22	47	78 000
IPD303P43B-VR		30	65	87 200
IPD373P43B-VR		37	80	96 900
IPD453P43B-VR		45	90	108 000

Цены указаны в рублях, на условиях со склада в Москве, включая НДС.
H0-ZA1 для крепления ПЧ до 3 кВт, H0-ZA2 для крепления ПЧ от 4 кВт до 11 кВт.