

Преобразователь частоты

INNOVERT

в защищенном корпусе с встроенным потенциометром



- пыле-влагозащищенный корпус IP54
- монтаж без шкафа
- встроенный ПИД-регулятор
- 15 фиксированных скоростей, 4 дискретных программируемых входа, аналоговый масштабируемый вход 0-10V или 0-20mA, релейный выход, встроенный порт RS-485

Модель	Класс защиты	Номинальная мощность двигателя, кВт	Ток, А	Цена (рубли) с НДС
220 В, 1 фаза				
IPD751P21B-VR	IP54	0,75	5	10 900
IPD152P21B-VR		1,5	7	11 400
IPD222P21B-VR		2,2	11	13 900
380 В, 3 фазы				
IPD751P43B-VR	IP54	0,75	2,7	13 900
IPD152P43B-VR		1,5	4	14 700
IPD222P43B-VR		2,2	5	15 600
IPD302P43B-VR		3	6,8	20 400
IPD402P43B-VR		4	8,6	20 900
IPD552P43B-VR		5,5	12,5	25 300
IPD752P43B-VR		7,5	17,5	31 400
IPD113P43B-VR		11	24	37 800
IPD153P43B-VR		15	33	54 500
IPD183P43B-VR		18,5	40	60 600
IPD223P43B-VR		22	47	64 300
IPD303P43B-VR		30	65	71 800
IPD373P43B-VR		37	80	79 900
IPD453P43B-VR		45	90	89 100

Цены указаны в рублях, на условиях со склада в Москве, включая НДС.