

## Преобразователь частоты **INNOVERT** в защищенном корпусе

- пыле-влагозащищенный корпус
- монтаж без шкафа
- встроенный ПИД-регулятор
- 15 фиксированных скоростей, 4 дискретных программируемых входа, аналоговый масштабируемый вход 0-10V или 0-20mA, релейный выход, встроенный порт RS-485



### Опции

Потенциометр  
**H0-VR**



890 руб.

Переходная  
пластина для  
крепления  
преобразователя на  
клеммную коробку  
электродвигателя



H0-ZA1 – 640 руб.  
H0-ZA2 – 750 руб.

Модель	Класс защиты	Номинальная Мощность двигателя, кВт	Ток, А	Цена (рубли) с НДС
220 В, 1фаза				
IPD251P21B	IP65	0,25	1,5	12 300
IPD401P21B		0,4	2,5	12 300
IPD551P21B		0,55	3,5	12 400
IPD751P21B		0,75	5	12 500
IPD112P21B		1,1	6	13 000
IPD152P21B		1,5	7	13 200
IPD222P21B		2,2	11	16 200
380 В, 3фазы				
IPD401P43B	IP65	0,4	1,5	15 600
IPD551P43B		0,55	2	16 100
IPD751P43B		0,75	2,7	16 200
IPD112P43B		1,1	3	16 700
IPD152P43B		1,5	4	16 900
IPD222P43B		2,2	5	18 200
IPD302P43B		3	6,8	23 500
IPD402P43B		4	8,6	24 500
IPD552P43B	IP54	5,5	12,5	29 500
IPD752P43B		7,5	17,5	36 500
IPD113P43B		11	24	44 000
IPD153P43B		15	33	64 800
IPD183P43B		18,5	40	72 000
IPD223P43B		22	47	76 400
IPD303P43B		30	65	85 400
IPD373P43B		37	80	95 400
IPD453P43B	45	90	106 600	

Цены указаны в рублях, на условиях со склада в Москве, включая НДС.  
H0-ZA1 для крепления преобразователей до 3 кВт,  
H0-ZA2 для крепления преобразователей от 4 кВт до 11 кВт.