

Преобразователь частоты

INNOVERT

в защищенном корпусе



- пыле-влагозащищенный корпус
- монтаж без шкафа
- встроенный ПИД-регулятор
- 15 фиксированных скоростей, 4 дискретных программируемых входа, аналоговый масштабируемый вход 0-10V или 0-20mA, релейный выход, встроенный порт RS-485

Модель	Класс защиты	Номинальная мощность двигателя, кВт	Ток, А	Цена (рубли) с НДС
220 В, 1 фаза				
IPD751P21B	IP65	0,75	5	10 300
IPD152P21B		1,5	7	10 900
IPD222P21B		2,2	11	13 300
380 В, 3 фазы				
IPD751P43B	IP65	0,75	2,7	13 300
IPD152P43B		1,5	4	13 900
IPD222P43B		2,2	5	14 900
IPD302P43B		3	6,8	19 400
IPD402P43B		4	8,6	20 100
IPD552P43B	IP54	5,5	12,5	24 300
IPD752P43B		7,5	17,5	30 100
IPD113P43B		11	24	36 300
IPD153P43B		15	33	53 400
IPD183P43B		18,5	40	59 400
IPD223P43B		22	47	63 000
IPD303P43B		30	65	70 400
IPD373P43B		37	80	78 600
IPD453P43B		45	90	87 800

Цены указаны в рублях, на условиях со склада в Москве, включая НДС.