

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ЧАСТОТЫ ВЕКТОРНЫЕ **INNOVERT** ПРАЙС-ЛИСТ

- Степень защиты IP20
- Скалярный режим (по умолчанию); диапазон регулировки 1:50
- Векторный режим управления скоростью / моментом; диапазон регулировки 1:100
- Удерживает момент от 0,5 Гц
- ПИД-регулятор
- Встроенный источник питания 24VDC, 200 мА, 15 фиксированных скоростей, 6 (NPN 5+1) дискретных входов, два аналоговых масштабируемых входа 0-10V и переключаемый 0-10V / 4-20mA, один релейный выход с переключающим контактом (250V, 1A), аналоговый выход переключаемый 0-10V / 4-20mA.
- Встроенный порт RS-485 (протокол Modbus RTU).
- Защита от коротких замыканий



Опции

Модель	Номинальная мощность двигателя, кВт	Выходной ток, А	Цена (рубли) с НДС
~ 220 В, 1 фаза			
ITD401U21B2	0,40	2.5	10 200
ITD551U21B2	0,55	3.5	10 400
ITD751U21B2	0,75	4.5	10 500
ITD112U21B2	1,1	6.0	11 300
ITD152U21B2	1,5	7.0	11 700
ITD222U21B2	2,2	10.0	14 900
~ 400 В, 3 фазы			
ITD751U43B2	0,75	2.5	13 300
ITD112U43B2	1,1	3.0	14 100
ITD152U43B2	1,5	4.0	14 900
ITD222U43B2	2,2	6.0	16 100
ITD302U43B2	3,0	7.0	20 000
ITD402U43B2	4,0	9.0	21 300
ITD552U43B3	5,5	13	26 100
ITD752U43B3	7,5	17	32 300
ITD113U43B3	11	25	39 400
ITD153U43B3	15	32	48 700
ITD183U43B3	18,5	37	64 900
ITD223U43B3	22	45	73 700
ITD303U43B3	30	60	106 400
ITD373U43B3	37	75	127 500
ITD453U43B3	45	90	153 800
ITD553U43B3	55	110	182 500
ITD753U43B3	75	150	226 400
ITD903U43B3	90	176	264 500
ITD114U43B3	110	210	319 000
ITD134U43B3	132	250	398 900
ITD164U43B3	160	300	461 400
ITD184U43B3	185	340	590 200
ITD204U43B3	200	380	642 300
ITD224U43B3	220	420	724 600
ITD254U43B3	250	470	848 900

Потенциометр H0-VR



930 руб.

Кабель для выносной клавиатуры cable



240 руб

Монтажная рамка для клавиатуры keypad holder



430 руб

Цены указаны в рублях, на условиях со склада в Москве, включая НДС.
Цена на преобразователи частоты мощностью 250 кВт и выше по запросу.