

Прайс-лист на светосигнальные колонны и маячки INNOCONT

Маячки d=70мм

Артикул	Описание	Цвет	Напряжение питания	Цена (руб. с НДС)
SL70B-220-R	Светодиодный маячок, диаметр 70мм, высота 85мм, режим работы: вращение 120об/мин, зуммер 80дБ, кабель 0,5м, IP54, -20...+50С	красный	220 VAC	2310
SL70B-220-Y		желтый	220 VAC	
SL70B-024-R		красный	24VDC	
SL70B-024-Y		желтый	24VDC	



Маячки d= 100мм

Артикул	Описание	Цвет	Напряжение питания	Цена (руб. с НДС)
SL100B-220-R	Светодиодный маячок, диаметр 100мм, высота 146мм, режим работы: постоянное свечение, мигание 60/300 раз/мин, вращение 15/30/120об/мин, зуммер 80дБ, кабель 0,5м, IP55, -20...+50С	красный	220 VAC	3520
SL100B-220-Y		желтый	220 VAC	
SL100B-024-R		красный	24VDC	
SL100B-024-Y		желтый	24VDC	



Маячки d= 52мм

Артикул	Описание	Цвет	Напряжение питания	Цена (руб. с НДС)
SL52B-220-RYG	Светосигнальный маячок, диаметр 52мм, высота 58мм, многоцветный светодиод, режим работы: "постоянно" или "включение-выключение", зуммер 80дБ, кабель 0,5м, IP54, -20...+50С.	красный, желтый, зеленый	220 VAC	3740
SL52B-024-RYG			24VDC	



Маячки с усиленным звуковым сигналом

Артикул	Описание	Цвет	Напряжение питания	Цена (руб. с НДС)
SFL100B-220-R	Светодиодный маячок, диаметр основания 120мм, высота 230мм, режим работы: "постоянно" или "включение-выключение", зуммер 100дБ, кабель 0,5м, IP54, -20...+50С	красный	220 VAC	9480
SFL100B-024-R			24VDC	
SFL100B-220-RG	Светодиодный маячок, диаметр основания 120мм, высота 300мм, режим работы: "постоянно" или "включение-выключение", зуммер 100дБ, кабель 0,5м, IP54, -20...+50С	красный, зеленый	220 VAC	11070
SFL100B-024-RG			24VDC	
SFL100B-220-RYG	Светодиодный маячок, диаметр основания 120мм, высота 370мм, режим работы: "постоянно" или "включение-выключение", зуммер 100дБ, кабель 0,5м, IP54, -20...+50С	красный, желтый, зеленый	220 VAC	14250
SFL100B-024-RYG			24VDC	



Колонны модульного типа d=25мм

Артикул	Описание	Цвет	Напряжение питания	Цена (руб. с НДС)
TL25-024-R	Светодиодная колонна диаметр 25мм, высота 106 мм, без стойки, крепление гайкой, постоянное свечение, без зуммера, IP54, кабель 0,6м, -10...+50С	красный	24VDC	2590
TL25-024-Y		желтый		
TL25-024-G		зеленый		
TL25-024-RG	Светодиодная колонна диаметр 25мм, высота 137 мм, без стойки, крепление гайкой, постоянное свечение, без зуммера, IP54, кабель 0,6м, -10...+50С	красный, зеленый	24VDC	3120
TL25-024-RY		красный, желтый		
TL25-024-RYG	Светодиодная колонна диаметр 25мм, высота 168 мм, без стойки, крепление гайкой, постоянное свечение, без зуммера, IP54, кабель 0,6м, -10...+50С	красный, желтый, зеленый	24VDC	3650



Колонны не разборные d= 50мм

Артикул	Описание	Цвет	Напряжение питания	Цена (руб. с НДС)
TL50B-220-RYG	Светодиодная колонна, диаметр 50мм, высота 293мм, многоцветный светодиод, режим работы: "постоянно" или "включение-выключение", зуммер 80дБ, кабель 0,5м, IP50, -20...+50С.	красный, желтый, зеленый	220 VAC	2970
TL50B-024-RYG			24VDC	



Колонны неразборные d=56мм

Артикул	Описание	Цвет	Напряжение питания	Цена (руб. с НДС)
TL56B-220-RY	Светодиодная колонна диаметр 56мм, высота 418мм, стойка 70мм, основание d=70мм, постоянное свечение, зуммер, кабель 0,5м, IP50, -10...+45С	красный, желтый	220 VAC	2310
TL56B-220-RG		красный, зеленый		
TL56B-024-RY		красный, желтый	24VDC	2310
TL56B-024-RG		красный, зеленый		
TL56B-220-RYG	Светодиодная колонна диаметр 56мм, высота 490мм, стойка 70мм, основание d=70мм, постоянное свечение, зуммер, кабель 0,5м, IP50, -10...+45С	красный, желтый, зеленый	220 VAC	3190
TL56B-024-RYG		красный, желтый, зеленый	24VDC	3190



Колонна для крепления на стену

Артикул	Описание	Цвет	Напряжение питания	Цена (руб. с НДС)
TFL50B-220-RYG	Светодиодная колонна, крепление на стену, режим работы: "постоянно" или "включение-выключение", зуммер 80дБ, кабель 0,5м, IP54, -20...+50С.	красный, желтый, зеленый	220 VAC	5910
TFL50B-024-RYG			24VDC	



Колонны модульного типа d=70мм

Артикул	Описание	Цвет*	Напряжение питания	Цена (руб. с НДС)
Одноцветные				
TL70-220-x-55	Светодиодная колонна диаметр 70мм, высота 168 мм, стойка 55мм, основание d=70мм, постоянное свечение, без зуммера, IP65, кабель 0,5м, -10...+50С	красный(R)/ желтый(Y)/ зеленый(G)/ синий(B)/ белый(W)	220 VAC	2420
TL70-024-x-55			24VDC	2310
TL70B-220-x-55	Светодиодная колонна диаметр 70мм, высота 200 мм, стойка 55мм, основание d=70мм, постоянное свечение, с зуммером, IP65, кабель 0,5м, -10...+50С		220 VAC	4730
TL70B-024-x-55			24VDC	4620
TL70-220-x-155	Светодиодная колонна диаметр 70мм, высота 268 мм, стойка 55мм, основание d=70мм, постоянное свечение, без зуммера, IP65, кабель 0,5м, -10...+50С		220 VAC	2640
TL70-024-x-155			24VDC	2530
TL70B-220-x-155	Светодиодная колонна диаметр 70мм, высота 300 мм, стойка 55мм, основание d=70мм, постоянное свечение, с зуммером, IP65, кабель 0,5м, -10...+50С		220 VAC	5060
TL70B-024-x-155			24VDC	4840
TL70-220-x-255	Светодиодная колонна диаметр 70мм, высота 368 мм, стойка 55мм, основание d=70мм, постоянное свечение, без зуммера, IP65, кабель 0,5м, -10...+50С		220 VAC	2750
TL70-024-x-255			24VDC	2640
TL70B-220-x-255	Светодиодная колонна диаметр 70мм, высота 400 мм, стойка 55мм, основание d=70мм, постоянное свечение, с зуммером, IP65, кабель 0,5м, -10...+50С		220 VAC	5060
TL70B-024-x-255			24VDC	4950
TL70-220-x-455	Светодиодная колонна диаметр 70мм, высота 568 мм, стойка 55мм, основание d=70мм, постоянное свечение, без зуммера, IP65, кабель 0,5м, -10...+50С	220 VAC	3080	
TL70-024-x-455		24VDC	2860	
TL70B-220-x-455	Светодиодная колонна диаметр 70мм, высота 600 мм, стойка 55мм, основание d=70мм, постоянное свечение, с зуммером, IP65, кабель 0,5м, -10...+50С	220 VAC	5390	
TL70B-024-x-455		24VDC	5170	
Двухцветные				
TL70-220-xx-55	Светодиодная колонна диаметр 70мм, высота 168 мм, стойка 55мм, основание d=70мм, постоянное свечение, без зуммера, IP65, кабель 0,5м, -10...+50С	красный(R)/ желтый(Y)/ зеленый(G)/ синий(B)/ белый(W)	220 VAC	4180
TL70-024-xx-55			24VDC	3850
TL70B-220-xx-55	Светодиодная колонна диаметр 70мм, высота 200 мм, стойка 55мм, основание d=70мм, постоянное свечение, с зуммером, IP65, кабель 0,5м, -10...+50С		220 VAC	6490
TL70B-024-xx-55			24VDC	6270
TL70-220-xx-155	Светодиодная колонна диаметр 70мм, высота 268 мм, стойка 55мм, основание d=70мм, постоянное свечение, без зуммера, IP65, кабель 0,5м, -10...+50С		220 VAC	4400
TL70-024-xx-155			24VDC	4070
TL70B-220-xx-155	Светодиодная колонна диаметр 70мм, высота 300 мм, стойка 55мм, основание d=70мм, постоянное свечение, с зуммером, IP65, кабель 0,5м, -10...+50С		220 VAC	6710
TL70B-024-xx-155			24VDC	6380
TL70-220-xx-255	Светодиодная колонна диаметр 70мм, высота 368 мм, стойка 55мм, основание d=70мм, постоянное свечение, без зуммера, IP65, кабель 0,5м, -10...+50С		220 VAC	4510
TL70-024-xx-255			24VDC	4180
TL70B-220-xx-255	Светодиодная колонна диаметр 70мм, высота 400 мм, стойка 55мм, основание d=70мм, постоянное свечение, с зуммером, IP65, кабель 0,5м, -10...+50С		220 VAC	6820
TL70B-024-xx-255			24VDC	6600
TL70-220-xx-455	Светодиодная колонна диаметр 70мм, высота 568 мм, стойка 55мм, основание d=70мм, постоянное свечение, без зуммера, IP65, кабель 0,5м, -10...+50С		220 VAC	4730
TL70-024-xx-455			24VDC	4400
TL70B-220-xx-455	Светодиодная колонна диаметр 70мм, высота 600 мм, стойка 55мм, основание d=70мм, постоянное свечение, с зуммером, IP65, кабель 0,5м, -10...+50С		220 VAC	7150
TL70B-024-xx-455			24VDC	6820



Колонны модульного типа d=70мм (продолжение)

Трехцветные					
TL70-220-xxx-55	Светодиодная колонна диаметр 70мм, высота 168 мм, стойка 55мм, основание d=70мм, постоянное свечение, без зуммера, IP65, кабель 0,5м, -10...+50С	красный(R)/ желтый(Y)/ зеленый(G)/ синий(B)/ белый(W)	220 VAC	5940	
TL70-024-xxx-55			24VDC	5500	
TL70B-220-xxx-55	Светодиодная колонна диаметр 70мм, высота 200 мм, стойка 55мм, основание d=70мм, постоянное свечение, с зуммером, IP65, кабель 0,5м, -10...+50С		220 VAC	8250	
TL70B-024-xxx-55			24VDC	7810	
TL70-220-xxx-155	Светодиодная колонна диаметр 70мм, высота 268 мм, стойка 55мм, основание d=70мм, постоянное свечение, без зуммера, IP65, кабель 0,5м, -10...+50С		220 VAC	6160	
TL70-024-xxx-155			24VDC	5720	
TL70B-220-xxx-155	Светодиодная колонна диаметр 70мм, высота 300 мм, стойка 55мм, основание d=70мм, постоянное свечение, с зуммером, IP65, кабель 0,5м, -10...+50С		220 VAC	8470	
TL70B-024-xxx-155			24VDC	8030	
TL70-220-xxx-255	Светодиодная колонна диаметр 70мм, высота 368 мм, стойка 55мм, основание d=70мм, постоянное свечение, без зуммера, IP65, кабель 0,5м, -10...+50С		220 VAC	6270	
TL70-024-xxx-255			24VDC	5830	
TL70B-220-xxx-255	Светодиодная колонна диаметр 70мм, высота 400 мм, стойка 55мм, основание d=70мм, постоянное свечение, с зуммером, IP65, кабель 0,5м, -10...+50С	220 VAC	8580		
TL70B-024-xxx-255		24VDC	8140		
TL70-220-xxx-455	Светодиодная колонна диаметр 70мм, высота 568 мм, стойка 55мм, основание d=70мм, постоянное свечение, без зуммера, IP65, кабель 0,5м, -10...+50С	220 VAC	6600		
TL70-024-xxx-455		24VDC	6050		
TL70B-220-xxx-455	Светодиодная колонна диаметр 70мм, высота 568 мм, стойка 55мм, основание d=70мм, постоянное свечение, с зуммером, IP65, кабель 0,5м, -10...+50С	220 VAC	8580		
TL70B-024-xxx-455		24VDC	8470		
Четырехцветные					
TL70-220-xxxx-55	Светодиодная колонна диаметр 70мм, высота 168 мм, стойка 55мм, основание d=70мм, постоянное свечение, без зуммера, IP65, кабель 0,5м, -10...+50С	красный(R)/ желтый(Y)/ зеленый(G)/ синий(B)/ белый(W)	220 VAC	7700	
TL70-024-xxxx-55			24VDC	7040	
TL70B-220-xxxx-55	Светодиодная колонна диаметр 70мм, высота 200 мм, стойка 55мм, основание d=70мм, постоянное свечение, с зуммером, IP65, кабель 0,5м, -10...+50С		220 VAC	10010	
TL70B-024-xxxx-55			24VDC	9460	
TL70-220-xxxx-155	Светодиодная колонна диаметр 70мм, высота 268 мм, стойка 55мм, основание d=70мм, постоянное свечение, без зуммера, IP65, кабель 0,5м, -10...+50С		220 VAC	7920	
TL70-024-xxxx-155			24VDC	7260	
TL70B-220-xxxx-155	Светодиодная колонна диаметр 70мм, высота 300 мм, стойка 55мм, основание d=70мм, постоянное свечение, без зуммер, IP65, кабель 0,5м, -10...+50С		220 VAC	10230	
TL70B-024-xxxx-155			24VDC	9680	
TL70-220-xxxx-255	Светодиодная колонна диаметр 70мм, высота 368 мм, стойка 55мм, основание d=70мм, постоянное свечение, без зуммера, IP65, кабель 0,5м, -10...+50С		220 VAC	8030	
TL70-024-xxxx-255			24VDC	7480	
TL70B-220-xxxx-255	Светодиодная колонна диаметр 70мм, высота 400 мм, стойка 55мм, основание d=70мм, постоянное свечение, с зуммером, IP65, кабель 0,5м, -10...+50С		220 VAC	10340	
TL70B-024-xxxx-255			24VDC	9790	
TL70-220-xxxx-455	Светодиодная колонна диаметр 70мм, высота 568 мм, стойка 55мм, основание d=70мм, постоянное свечение, без зуммера, IP65, кабель 0,5м, -10...+50С		220 VAC	8250	
TL70-024-xxxx-455			24VDC	7700	
TL70B-220-xxxx-455	Светодиодная колонна диаметр 70мм, высота 600 мм, стойка 55мм, основание d=70мм, постоянное свечение, без зуммер, IP65, кабель 0,5м, -10...+50С		220 VAC	10670	
TL70B-024-xxxx-455			24VDC	10010	
Пятицветные					
TL70-220-xxxxx-55	Светодиодная колонна диаметр 70мм, высота 168 мм, стойка 55мм, основание d=70мм, постоянное свечение, без зуммера, IP65, кабель 0,5м, -10...+50С	красный(R)/ желтый(Y)/ зеленый(G)/ синий(B)/ белый(W)	220 VAC	9460	
TL70-024-xxxxx-55			24VDC	8690	
TL70-220-xxxxx-155	Светодиодная колонна диаметр 70мм, высота 200 мм, стойка 55мм, основание d=70мм, постоянное свечение, без зуммера, IP65, кабель 0,5м, -10...+50С		220 VAC	9680	
TL70-024-xxxxx-155			24VDC	8910	
TL70-220-xxxxx-255	Светодиодная колонна диаметр 70мм, высота 368 мм, стойка 55мм, основание d=70мм, постоянное свечение, без зуммера, IP65, кабель 0,5м, -10...+50С		220 VAC	9790	
TL70-024-xxxxx-255			24VDC	9020	
TL70-220-xxxxx-455	Светодиодная колонна диаметр 70мм, высота 568 мм, стойка 55мм, основание d=70мм, постоянное свечение, без зуммера, IP65, кабель 0,5м, -10...+50С		220 VAC	10010	
TL70-024-xxxxx-455			24VDC	9350	
Звуковые модули					
TL70B-220-55	Колонна-зуммер диаметр 70мм, стойка 55 мм, основание d=70мм, IP65, кабель 0,5м		220 VAC	3190	
TL70B-024-55		24VDC	3080		

*Световой модуль соответствует напряжению питания (в артикуле значения "х"). Одна колонна может состоять из модулей одинакового цвета.

Опция

TL-70W	Кронштейн для крепления на стену (TL56, TL70, SL52 и SL70)	430
--------	--	------------

ВСЕГДА В НАЛИЧИИ НА СКЛАДЕ!!!

ПРОМЫШЛЕННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ

г. Москва, ул. Байкальская, д. 4, 3 этаж
тел./факс: (495)785-75-53
info@prst.ru

г. Санкт-Петербург, ул. Смоляная (бывш. Книпович), д. 9
тел./факс: (812) 748-24-24
spb@prst.ru

г. Владивосток, ул. Воропаева, д. 11, офис104
тел./факс: (423) 202-54-37
vld@prst.ru

