




**ПРАЙС-ЛИСТ**

**на датчики температуры INNOCONT**

Артикул	Описание	ЦЕНА (руб. с НДС)	
<b>Исполнение N</b>			
TS-W-N-CA-4,8-150-1,5-1/8	Датчик температуры скабелем, исполнение N, спай CA, рабочая часть: диаметр 4,8мм длина 150мм, резьба 1/8", длина кабеля 1,5м	850	
TS-W-N-CA-4,8-150-1,5-M10x1,5	Датчик температуры скабелем, исполнение N, спай CA, рабочая часть: диаметр 4,8мм длина 150мм, резьба M10x1,5, длина кабеля 1,5м	850	
TS-W-N-CA-4,8-300-1,5-1/8	Датчик температуры скабелем, исполнение N, спай CA, рабочая часть: диаметр 4,8мм длина 300мм, резьба 1/8", длина кабеля 1,5м	1085	
TS-W-N-CA-4,8-300-1,5-M10x1,5	Датчик температуры скабелем, исполнение N, спай CA, рабочая часть: диаметр 4,8мм длина 300мм, резьба M10x1,5, длина кабеля 1,5м	1085	
TS-W-N-CA-4,8-300-3-1/8	Датчик температуры скабелем, исполнение N, спай CA, рабочая часть: диаметр 4,8мм длина 300мм, резьба 1/8", длина кабеля 3м	1100	
TS-W-N-CA-4,8-300-3-M10x1,5	Датчик температуры скабелем, исполнение N, спай CA, рабочая часть: диаметр 4,8мм длина 300мм, резьба M10x1,5, длина кабеля 3м	1100	
TS-W-N-CA-4,8-30-1,5-1/8	Датчик температуры скабелем, исполнение N, спай CA, рабочая часть: диаметр 4,8мм длина 30мм, резьба 1/8", длина кабеля 1,5м	740	
TS-W-N-CA-4,8-30-1,5-M10x1,5	Датчик температуры скабелем, исполнение N, спай CA, рабочая часть: диаметр 4,8мм длина 30мм, резьба M10x1,5, длина кабеля 1,5м	740	
TS-W-N-CA-4,8-30-3-1/8	Датчик температуры скабелем, исполнение N, спай CA, рабочая часть: диаметр 4,8мм длина 30мм, резьба 1/8", длина кабеля 3м	850	
TS-W-N-CA-4,8-30-3-M10x1,5	Датчик температуры скабелем, исполнение N, спай CA, рабочая часть: диаметр 4,8мм длина 30мм, резьба M10x1,5, длина кабеля 3м	850	
TS-W-N-Pt100-4,8-150-1,5-1/8	Датчик температуры скабелем, исполнение N, спай Pt100, рабочая часть: диаметр 4,8мм длина 150мм, резьба 1/8", длина кабеля 1,5м	1085	
TS-W-N-Pt100-4,8-150-1,5-M10x1,5	Датчик температуры скабелем, исполнение N, спай Pt100, рабочая часть: диаметр 4,8мм длина 150мм, резьба M10x1,5, длина кабеля 1,5м	1085	
TS-W-N-Pt100-4,8-300-1,5-1/8	Датчик температуры скабелем, исполнение N, спай Pt100, рабочая часть: диаметр 4,8мм длина 300мм, резьба 1/8", длина кабеля 1,5м	1200	
TS-W-N-Pt100-4,8-300-1,5-M10x1,5	Датчик температуры скабелем, исполнение N, спай Pt100, рабочая часть: диаметр 4,8мм длина 300мм, резьба M10x1,5, длина кабеля 1,5м	1200	
TS-W-N-Pt100-4,8-30-1,5-1/8	Датчик температуры скабелем, исполнение N, спай Pt100, рабочая часть: диаметр 4,8мм длина 30мм, резьба 1/8", длина кабеля 1,5м	970	
TS-W-N-Pt100-4,8-30-1,5-M10x1,5	Датчик температуры скабелем, исполнение N, спай Pt100, рабочая часть: диаметр 4,8мм длина 30мм, резьба M10x1,5, длина кабеля 1,5м	970	

Исполнение S			
TS-W-S-CA-4,8-150-1,5	Датчик температуры с кабелем, исполнение S, спай CA, рабочая часть: диаметр 4,8мм длина 150мм, втулка M12x1,5, длина кабеля 1,5м	850	
TS-W-S-CA-4,8-300-1,5	Датчик температуры с кабелем, исполнение S, спай CA, рабочая часть: диаметр 4,8мм длина 300мм, втулка M12x1,5, длина кабеля 1,5м	1085	
TS-W-S-CA-4,8-30-1,5	Датчик температуры с кабелем, исполнение S, спай CA, рабочая часть: диаметр 4,8мм длина 30мм, втулка M12x1,5, длина кабеля 1,5м	760	
TS-W-S-CA-4,8-30-3	Датчик температуры с кабелем, исполнение S, спай CA, рабочая часть: диаметр 4,8мм длина 30мм, втулка M12x1,5, длина кабеля 3м	830	
TS-W-S-IC-4,8-30-1,5	Датчик температуры с кабелем, исполнение S, спай IC, рабочая часть: диаметр 4,8мм длина 30мм, втулка M12x1,5, длина кабеля 1,5м	760	
TS-W-S-Pt100-4,8-150-1,5	Датчик температуры с кабелем, исполнение S, спай Pt100, рабочая часть: диаметр 4,8мм длина 150мм, втулка M12x1,5, длина кабеля 1,5м	1085	
TS-W-S-Pt100-4,8-300-1,5	Датчик температуры с кабелем, исполнение S, спай Pt100, рабочая часть: диаметр 4,8мм длина 300мм, втулка M12x1,5, длина кабеля 1,5м	1200	
TS-W-S-Pt100-4,8-30-1,5	Датчик температуры с кабелем, исполнение S, спай Pt100, рабочая часть: диаметр 4,8мм длина 30мм, втулка M12x1,5, длина кабеля 1,5м	970	
Исполнение V			
TS-W-V-CA-1,5-3/8	Датчик температуры с кабелем, исполнение V, спай CA, резьба 3/8", длина кабеля 1,5м	740	
TS-W-V-CA-1,5-M10x1,5	Датчик температуры с кабелем, исполнение V, спай CA, резьба M10x1,5, длина кабеля 1,5м	740	
TS-W-V-CA-3-3/8	Датчик температуры с кабелем, исполнение V, спай CA, резьба 3/8", длина кабеля 3м	850	
TS-W-V-CA-3-M10x1,5	Датчик температуры с кабелем, исполнение V, спай CA, резьба M10x1,5, длина кабеля 3м	850	
TS-W-V-Pt100-1,5-3/8	Датчик температуры с кабелем, исполнение V, спай Pt100, резьба 3/8", длина кабеля 1,5м	970	
TS-W-V-Pt100-1,5-M10x1,5	Датчик температуры с кабелем, исполнение V, спай Pt100, резьба M10x1,5, длина кабеля 1,5м	970	

**ВСЕГДА В НАЛИЧИИ НА СКЛАДЕ!!!**

**ПРОМЫШЛЕННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ**

г. Москва  
ул. Байкальская, д.4, 3 этаж  
тел./факс: (495)785-75-53  
info@prst.ru

г. Санкт-Петербург  
ул. Книпович, д. 9  
тел./факс: (812)702-65-90  
spb@prst.ru

г. Владивосток  
ул. Воропаева, д. 11, офис 104  
тел./факс: (423) 202-54-37  
vld@prst.ru