

01.10.2021

Прайс-лист на датчики температуры INNOCONT

Артикул	Описание	ЦЕНА (руб. с НДС)
Исполнение N		
TS-W-N-CA-4,8-150-1,5-1/8	Датчик температуры с кабелем, исполнение N, спай CA, раб. часть: диаметр 4,8мм длина 150мм, резьба 1/8", длина кабеля 1.5м	935
TS-W-N-CA-4,8-150-1,5-M10x1,5	Датчик температуры с кабелем, исполнение N, спай CA, раб. часть: диаметр 4,8мм длина 150мм, резьба M10x1,5, длина кабеля 1.5м	935
TS-W-N-CA-4,8-30-1,5-1/8	Датчик температуры с кабелем, исполнение N, спай CA, раб. часть: диаметр 4,8мм длина 150мм, резьба M10x1,5, длина кабеля 1.5м	820
TS-W-N-CA-4,8-30-1,5-M10x1,5	Датчик температуры с кабелем, исполнение N, спай CA, раб. часть: диаметр 4,8мм длина 30мм, резьба M10x1,5, длина кабеля 1,5м	820
TS-W-N-CA-4,8-30-3-1/8	Датчик температуры с кабелем, исполнение N, спай CA, раб. часть: диаметр 4,8мм длина 30мм, резьба 1/8", длина кабеля 3м	1122
TS-W-N-CA-4,8-30-3-M10x1,5	Датчик температуры с кабелем, исполнение N, спай CA, раб. часть: диаметр 4,8мм длина 30мм, резьба M10x1,5, длина кабеля 3м	1122
TS-W-N-CA-4,8-300-1,5-1/8	Датчик температуры с кабелем, исполнение N, спай CA, раб. часть: диаметр 4,8мм длина 300мм, резьба 1/8", длина кабеля 1,5м	1195
TS-W-N-CA-4,8-300-1,5-M10x1,5	Датчик температуры с кабелем, исполнение N, спай CA, раб. часть: диаметр 4,8мм длина 300мм, резьба M10x1,5, длина кабеля 1,5м	1195
TS-W-N-CA-4,8-300-3-1/8	Датчик температуры с кабелем, исполнение N, спай CA, раб. часть: диаметр 4,8мм длина 300мм, резьба 1/8", длина кабеля 3м	1210
TS-W-N-CA-4,8-300-3-M10x1,5	Датчик температуры с кабелем, исполнение N, спай CA, раб. часть: диаметр 4,8мм длина 300мм, резьба M10x1,5, длина кабеля 3м	1210
TS-W-N-Pt100-4,8-150-1,5-1/8	Датчик температуры с кабелем, исполнение N, спай Pt100, раб. часть: диаметр 4,8мм длина 150мм, резьба 1/8", длина кабеля 1.5м	1195
TS-W-N-Pt100-4,8-150-1,5-M10x1,5	Датчик температуры с кабелем, исполнение N, спай Pt100, раб. часть: диаметр 4,8мм длина 150мм, резьба M10x1,5, длина кабеля 1.5м	1195
TS-W-N-Pt100-4,8-30-1,5-1/8	Датчик температуры с кабелем, исполнение N, спай Pt100, раб. часть: диаметр 4,8мм длина 30мм, резьба 1/8", длина кабеля 1.5м	1070
TS-W-N-Pt100-4,8-30-1,5-M10x1,5	Датчик температуры с кабелем, исполнение N, спай Pt100, раб. часть: диаметр 4,8мм длина 30мм, резьба M10x1,5, длина кабеля 1.5м	1070
TS-W-N-Pt100-4,8-300-1,5-1/8	Датчик температуры с кабелем, исполнение N, спай Pt100, раб. часть: диаметр 4,8мм длина 300мм, резьба 1/8", длина кабеля 1.5м	1320
TS-W-N-Pt100-4,8-300-1,5-M10x1,5	Датчик температуры с кабелем, исполнение N, спай Pt100, раб. часть: диаметр 4,8мм длина 300мм, резьба M10x1,5, длина кабеля 1.5м	1320



Артикул	Описание	ЦЕНА (руб. с НДС)
Исполнение S		
TS-W-S-IC-4,8-30-1,5	Датчик температуры с кабелем, исполнение S, спай IC, рабочая часть: диаметр 4,8мм длина 30мм, втулка M12x1,5, длина кабеля 1.5м	1008
TS-W-S-CA-4,8-150-1,5	Датчик температуры с кабелем, исполнение S, спай CA, рабочая часть: диаметр 4,8мм длина 150мм, втулка M12x1,5, длина кабеля 1.5м	1122
TS-W-S-CA-4,8-30-1,5	Датчик температуры с кабелем, исполнение S, спай CA, рабочая часть: диаметр 4,8мм длина 30мм, втулка M12x1,5, длина кабеля 1.5м	1008
TS-W-S-CA-4,8-30-3	Датчик температуры с кабелем, исполнение S, спай CA, рабочая часть: диаметр 4,8мм длина 30мм, втулка M12x1,5, длина кабеля 3м	1216
TS-W-S-CA-4,8-300-1,5	Датчик температуры с кабелем, исполнение S, спай CA, рабочая часть: диаметр 4,8мм длина 300мм, втулка M12x1,5, длина кабеля 1.5м	1195
TS-W-S-Pt100-4,8-150-1,5	Датчик температуры с кабелем, исполнение S, спай Pt100, рабочая часть: диаметр 4,8мм длина 150мм, втулка M12x1,5, длина кабеля 1.5м	1434
TS-W-S-Pt100-4,8-30-1,5	Датчик температуры с кабелем, исполнение S, спай Pt100, рабочая часть: диаметр 4,8мм длина 30мм, втулка M12x1,5, длина кабеля 1.5м	1284
TS-W-S-Pt100-4,8-300-1,5	Датчик температуры с кабелем, исполнение S, спай Pt100, рабочая часть: диаметр 4,8мм длина 30мм, втулка M12x1,5, длина кабеля 1.5м	1584
Исполнение V		
TS-W-V-CA-1,5-3/8	Датчик температуры с кабелем, исполнение V, спай CA, резьба 3/8", длина кабеля 1,5м	820
TS-W-V-CA-1,5-M10x1,5	Датчик температуры с кабелем, исполнение V, спай CA, резьба M10x1,5, длина кабеля 1,5м	820
TS-W-V-CA-3-3/8	Датчик температуры с кабелем, исполнение V, спай CA, резьба 3/8", длина кабеля 3м	1029
TS-W-V-CA-3-M10x1,5	Датчик температуры с кабелем, исполнение V, спай CA, резьба M10x1,5, длина кабеля 3м	1029
TS-W-V-Pt100-1,5-3/8	Датчик температуры с кабелем, исполнение V, спай Pt100, резьба 3/8", длина кабеля 1,5м	1070
TS-W-V-Pt100-1,5-M10x1,5	Датчик температуры с кабелем, исполнение V, спай Pt100, резьба M10x1,5, длина кабеля 1,5мм	1070



ВСЕГДА В НАЛИЧИИ НА СКЛАДЕ!!!

ПРОМЫШЛЕННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ

г. Москва

ул. Байкальская, д. 4, 3 этаж
тел./факс: (495)785-75-53
info@prst.ru

г. Санкт-Петербург

ул. Смоляная (бывш. Книпович), д. 9, офис 229
тел./факс: (812) 702-65-90
spb@prst.ru

г. Владивосток

ул. Воропаева, д. 11, офис104
тел./факс: (423) 202-54-37
vld@prst.ru